





**Հզոր և հուսալի
աշխատանք**

Սնուցման անընդհատ
պաշտպանություն՝ նախատեսված
երկարատև ծառայության համար:



**Թվային կառավարման
համակարգ**

Խելացի միջուկ՝ իրական ժամանակում
լարման կարգավորման համար



**Միացում՝ ժամանակային
հապաղմամբ**

Միացման հապաղման կարգավորում՝
30-ից մինչև 300 վայրկյան



Առանձնահատկություններ

- Էլեկտրասարքերի պաշտպանություն ցանցի լարման տատանումներից (փոխհատուցում է մուտքային լարման տատանումները՝ 155 V-ից մինչև 265 V)
- Պաշտպանություն կայծակի հարվածներից առաջացող իմպուլսային գերլարումներից
- Պաշտպանական շղթա՝ միացման կարգավորվող հապաղմամբ
- Լարման կարգավորման զգայունության ճշգրտում՝ ըստ մուտքային լարման և բեռի պայմանների
- Թվային էկրան՝ համակարգի պարամետրերի վերահսկման և կարգաբերման համար

Պարամետր	1000 Full	2000 Full	3000 Full
Աշխատանքային լարում	155-265 V		
Կարգավորման աստիճանների թիվ	-1/+3		
Մուտքային հաճախականություն	45-55 Hz		
Անվանական հզորություն	1000 VA	2000 VA	3000 VA
Անվանական հոսանք	5 A	10 A	15 A
Մեկնարկային հոսանք	10 A	20 A	30 A
Չափսեր (բարձր.×լայն.×երկ.)	20.3×19.9×9.2 cm		
Քաշ	4.3 kg	7.1 kg	9.2 kg
Վարդակների քանակ	3	2	2
Աշխատանքային ջերմաստիճան	5-35°c		
Էկրան	3-նիշ, 7-հատվածանի		