





**Мощная и
надёжная работа**

Непрерывная защита
электропитания, рассчитанная
на долгий срок службы.



**Цифровая система
управления**

Интеллектуальное ядро для
регулирования напряжения в
реальном времени



**Включение с
задержкой**

Регулируемая задержка
включения от 30 до 300 секунд



Особенности

- Защита электроприборов от колебаний напряжения сети (компенсация колебаний входного напряжения в диапазоне от 155 В до 265 В)
- Защита от импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии
- Защитная схема с регулируемой задержкой включения питания
- Настройка чувствительности регулирования в зависимости от входного напряжения и условий нагрузки
- Цифровой дисплей для контроля и настройки параметров системы

Параметр	1000 Full	2000 Full	3000 Full
Рабочее напряжение	155-265 В		
Число ступеней регулирования	-1/+3		
Входная частота	45-55 Гц		
Номинальная мощность	1000 ВА	2000 ВА	3000 ВА
Номинальный ток	5 А	10 А	15 А
Пусковой ток	10 А	20 А	30 А
Габариты (В×Ш×Д)	20.3×19.9×9.2 см		
Масса	4.3 кг	7.1 кг	9.2 кг
Количество розеток	3	2	2
Рабочая температура	5-35° С		
Дисплей	3-разрядный, 7-сегментный		