





Հզոր և հուսալի աշխատանք

Սնուցման անընդհատ
պաշտպանություն՝ նախատեսված
երկարատև ծառայության համար:



Թվային կառավարման համակարգ

Խելացի միջուկ՝ իրական
ժամանակում լարման
կարգավորման համար



Ելքային լարման մակարդակի կարգավորում

Ելքային լարման կարգավորում՝ 210 V-
ից մինչև 230 V՝ ձեր պահանջներին
համապատասխան կայուն սնուցման համար:



Առանձնահատկություններ

- Էլեկտրասարքերի պաշտպանություն ցանցի լարման տատանումներից (փոխհատուցում է մուտքային լարման տատանումները՝ 155 V-ից մինչև 265 V):
- Պաշտպանություն սարքի մուտքին երկու ֆազի միացումից
- Պաշտպանություն կայծակի հարվածներից առաջացող իմպուլսային գերլարումներից
- Պաշտպանություն ներքին գերտաքացումից և երկարատև գերբեռնվածությունից
- Պաշտպանական շղթա՝ միացման կարգավորվող հապաղմամբ
- Բարձր հաճախականության խանգարումների զտիչ
- Լարման կարգավորման զգայունության ճշգրտում՝ ըստ մուտքային լարման և բեռի պայմանների
- Թվային էկրան՝ համակարգի պարամետրերի վերահսկման և կարգաբեռման համար
- Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ ավտոմատ և շրջանցման
- Պաշտպանություն գերբեռնվածության, գերտաքացման կամ ջերմաստիճանի տվյալի անսարքության դեպքում՝ ծայնային ազդանշաններով և էկրանին ցուցադրվող անսարքության հաղորդագրություններով
- Հարմար է ինչպես սեղանի վրա տեղադրելու, այնպես էլ պատին ամրացնելու համար
- Բեռի սպառման տեսողական ցուցիչ

Պարամետր	6000 Full	8000 Full	12000 Full	15000 Full	20000 Full
Աշխատանքային լարում	155-265 V		155-265 V		
Կարգավորման աստիճանների թիվ	-1/+3		-1/+3		
Մուտքային հաճախականություն	45-55 Hz		45-55 Hz		
Անվանական հզորություն	6000 VA	8000 VA	12000 VA	15000 VA	20000 VA
Անվանական հոսանք	25 A	32 A	45 A	60 A	80 A
Մեկնարկային հոսանք	50 A	64 A	90 A	120 A	160 A
Միացման հապաղման ժամանակ	30-300 վրկ, կարգավորվող		30-300 վրկ, կարգավորվող		
Չափսեր (բարձր. x լայն. x երկ.)	32x33x14 cm		41x34x16 cm		
Քաշ	17.5 kg	23.5 kg	28.5 kg	32 kg	36 kg
Աշխատանքային ջերմաստիճան	5-35°c		5-35°c		
Էկրան	3-նիշ, 7-հատվածանի		3-նիշ, 7-հատվածանի		