





Мощная и надёжная работа

Непрерывная защита электропитания, рассчитанная на долгий срок службы.



Цифровая система управления

Интеллектуальное ядро для регулирования напряжения в реальном времени



Настройка выходного напряжения

Настройка выходного напряжения в диапазоне 230–210 В для стабильного питания с учётом ваших требований.



Особенности

- Защита электроприборов от колебаний напряжения сети (компенсация колебаний входного напряжения в диапазоне от 155 В до 265 В).
- Защита от попадания двух фаз на вход устройства
- Защита от импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии
- Защита от внутреннего перегрева и длительной перегрузки
- Защитная схема с регулируемой задержкой включения питания
- Фильтр высокочастотных помех
- Настройка чувствительности регулирования в зависимости от входного напряжения и условий нагрузки
- Цифровой дисплей для контроля и настройки параметров системы
- Два режима работы: автоматический и обходной (байпас)
- Защита при перегрузке, перегреве или неисправности датчика температуры со звуковой сигнализацией и сообщениями о неисправностях на дисплее
- Возможность настольного размещения и настенного монтажа
- Визуальный индикатор потребления нагрузки

Параметр	6000 Full	8000 Full	12000 Full	15000 Full	20000 Full
Рабочее напряжение	155–265 В		155–265 В		
Число ступеней регулирования	-1/+3		-1/+3		
Входная частота	45–55 Гц		45–55 Гц		
Номинальная мощность	6000 кВА	8000 кВА	12000 кВА	15000 кВА	20000 кВА
Номинальный ток	25 А	32 А	45 А	60 А	80 А
Пусковой ток	50 А	64 А	90 А	120 А	160 А
Задержка включения питания	30–300 с, регулируемая		30–300 с, регулируемая		
Габариты (В×Ш×Д)	32×33×14 см		41×34×16 см		
Масса	17.5 кг	23.5 кг	28.5 кг	32 кг	36 кг
Рабочая температура	5–35°С		5–35°С		
Дисплей	3-разрядный, 7-сегментный		3-разрядный, 7-сегментный		