



3XP Series

Լարման եռաֆազ
ավտոմատ կարգավորիչ




Բարձր որակ

Պատրաստված է բարձրորակ բաղադրիչներից



Հուսալի աշխատանք

Կայուն աշխատանք բոլոր պայմաններում



Առաջադեմ ինժեներական լուծումներ

Միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ



Առանձնահատկություններ

- Էլեկտրասարքերի պաշտպանություն ցանցի լարման տատանումներից (մուտքային լարման տատանումների փոխհատուցում՝ 270-140 Վ միջակայքում)
- Ֆազերի հաջորդականության վերահսկման շղթա և յուրաքանչյուր ֆազի լարման անկախ կարգավորում
- Պաշտպանություն կայծակի հարվածներից առաջացող իմպուլսային գերլարումներից
- Պաշտպանական շղթա՝ միացման կարգավորվող ուշացմամբ
- Բարձր հաճախականության խանգարումների զտիչ
- Կարգավորման զգայունության փոփոխման հնարավորություն՝ ըստ մուտքային լարման և բեռնվածքի պայմանների
- Ելքային լարման կարգավորվող մակարդակ
- Նվազագույն թույլատրելի ելքային լարման կարգավորման հնարավորություն
- Հեղուկբյուրեղային էկրան (LCD)՝ համակարգի պարամետրերի վերահսկման և կարգաբեռման համար
- Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ ավտոմատ և շրջանցման (բայպաս)
- Պաշտպանություն գերբեռնվածքից, գերտաքացումից կամ ջերմաստիճանի տվյալի անսարքությունից՝ ձայնային ազդանշաններով և էկրանին ցուցադրվող անսարքության հաղորդագրություններով

Պարամետր	3XP-10	3XP-20	3XP-30	3XP-45
Նվազագույն մուտքային ֆազային լարում	145 Վ			
Առավելագույն մուտքային ֆազային լարում	285 Վ			
Կարգավորման աստիճանների քանակ	-1 / +4			
Մուտքային լարման հաճախականություն	45-55 Հց			
Անվանական հզորություն	10 կՎԱ	20 կՎԱ	30 կՎԱ	45 կՎԱ
Անվանական հոսանք	15 Ա	25 Ա	40 Ա	60 Ա
Մեկնարկային հոսանք	30 Ա	50 Ա	80 Ա	120 Ա
Հզորության գործակից	< 0,9			
Միացման ուշացման ժամանակ	30-300 վրկ, կարգավորվող			
Չափեր (Բ × Լ × Ե)	41×26×56 սմ		64×30×59 սմ	
Զանգված	29 կգ	57 կգ	87 կգ	109 կգ
Աշխատանքային ջերմաստիճան	5-35°C			
Էկրան	Նիշային հեղուկբյուրեղային էկրան՝ 4×20 նիշ			