



3XP Series

Լարման եռաֆազ
ավտոմատ կարգավորիչ




Բարձր որակ

Պատրաստված է բարձրորակ բաղադրիչներից



Հուսալի աշխատանք

Կայուն աշխատանք բոլոր պայմաններում



Առաջադեմ ինժեներական լուծումներ

Միկրոպրոցեսորային կառավարման համակարգ



Առանձնահատկություններ

- Էլեկտրասարքերի պաշտպանություն ցանցի լարման տատանումներից (մուտքային լարման տատանումների փոխհատուցում՝ 300-140 Վ միջակայքում)
- Աստիճանների փոխարկման FIFO տեխնոլոգիա՝ համակարգի մաշվածքը նվազագույնի հասցնելու և ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար
- Ֆազերի հաջորդականության վերահսկման շղթա և յուրաքանչյուր ֆազի լարման անկախ կարգավորում
- Պաշտպանություն կայծակի հարվածներից առաջացող իմպուլսային գերլարումներից
- Պաշտպանական շղթա՝ միացման կարգավորվող ուշացմամբ
- Բարձր հաճախականության խանգարումների զտիչ
- Կարգավորման զգայունության փոփոխման հնարավորություն՝ ըստ մուտքային լարման և բեռնվածքի պայմանների
- Ելքային լարման կարգավորվող մակարդակ
- Նվազագույն թույլատրելի ելքային լարման կարգավորման հնարավորություն
- Հեղուկբյուրեղային էկրան (LCD)՝ համակարգի պարամետրերի վերահսկման և կարգաբերման համար
- Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ ավտոմատ և շրջանցման (բայպաս)
- Պաշտպանություն գերբեռնվածքից, գերտաքացումից կամ ջերմաստիճանի տվիչի անսարքությունից՝ ձայնային ազդանշաններով և էկրանին ցուցադրվող անսարքության հաղորդագրություններով

Պարամետր	3XP-60	3XP-80	3XP-120	3XP-150
Նվազագույն մուտքային ֆազային լարում	140 Վ			
Առավելագույն մուտքային ֆազային լարում	300 Վ			
Կարգավորման աստիճանների քանակ	-4 / +4			
Մուտքային լարման հաճախականություն	45-55 Հց			
Անվանական հզորություն	60 կՎԱ	80 կՎԱ	120 կՎԱ	150 կՎԱ
Անվանական հոսանք	80 Ա	105 Ա	160 Ա	200 Ա
Մեկնարկային հոսանք	160 Ա	210 Ա	320 Ա	400 Ա
Հզորության գործակից	< 0,9			
Միացման ուշացման ժամանակ	30-300 վրկ, կարգավորվող			
Չափեր (Բ × Լ × Ե)	162×51×63 սմ		172×61×70 սմ	
Զանգված	279 կգ	292 կգ	378 կգ	430 կգ
Աշխատանքային ջերմաստիճան	5-35°C			
Էկրան	Նիշային հեղուկբյուրեղային էկրան՝ 4×20 նիշ			