



Առանձնահատկություններ


- Ելքային լարման ճշգրիտ կայունացում 220 Վ մակարդակում՝ առաջադեմ կոմուտացիոն տեխնոլոգիայի կիրառմամբ
- Լիովին թվային կառավարման համակարգ՝ ուժային շղթայում IGBT ստատիկ բանալիների կիրառմամբ
- Պաշտպանություն կայծակի հարվածներից առաջացած իմպուլսային գերլարումներից
- Պաշտպանություն էլեկտրացանցում ֆազի կորստից կամ երկֆազային ռեժիմից
- Կարգավորվող պաշտպանական ուշացման շղթա՝ սնուցումը միացնելիս
- Հագեցած է բարձր հաճախականության խանգարումները ճնշող ֆիլտրով
- Ելքային լարումը կարգավորվում է 240-210 Վ միջակայքում
- Պաշտպանություն կարճ միացումից, գերբեռնվածությունից, գերտաքացումից, օդափոխիչի խափանումից կամ ջերմաստիճանի տվիչի անսարքությունից՝ ձայնային ազդանշանով և էկրանին անսարքության հաղորդագրության ցուցադրմամբ
- Կարգավորվող նվազագույն թույլատրելի ելքային լարում
- Պաշտպանություն ելքային լարման՝ թույլատրելի միջակայքից դուրս գալուց
- Հագեցած է LCD էկրանով՝ համակարգի պարամետրերի վերահսկման և կարգավորման համար
- Աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ ավտոմատ և շրջանցման

Պարամետր	XI-8	XI-12	XI-15	XI-20
Նվազագույն մուտքային ֆազային լարում	145 V			
Առավելագույն մուտքային ֆազային լարում	285 V			
Ելքային լարում	210-240 V, կարգավորվող			
Ելքային լարման կարգավորման սխալանք	< 1V			
Կարգավորման աստիճանների քանակ	Ավելի քան 3000 աստիճան			
Մուտքային հաճախականություն	45-55 Hz			
Անվանական հզորություն	8 KVA	12 KVA	15 KVA	20 KVA
Անվանական հոսանք	32 A	40 A	60 A	80 A
Մեկնարկային հոսանք	48 A	60 A	90 A	120 A
Միացման ուշացման ժամանակ	300-30 sec, կարգավորվող			
Չափեր (Բ×Լ×Ե)	18×36×47 cm			35×30×63 cm
Աշխատանքային ջերմաստիճան	5-35° c			
Քաշ	29 Kg	35 Kg	44 Kg	55 Kg
Էկրան	16×2 նիշային LCD էկրան			




**Բարձր ճշտությամբ
կարգավորվող էլքային
լարում**

Էլքային լարման ճշգրիտ կարգավորում՝
համակարգի արդյունավետությունը
բարձրացնելու համար



**Կիսահաղորդչային
կոմուտացիոն
տեխնոլոգիա**

Մեխանիկական խափանումների
ոչսկիզ գերծ և տեխնիկական
սպասարկում չպահանջող



**Ուղիղ AC-ից AC
փոխակերպման
տեխնոլոգիա**

Ավելի բարձր արդյունավետություն,
միջանկյալ հաստատուն հոսանքի
շղթայի կոնդենսատորների
բացակայություն և բարձր
հուսալիություն